

Pielipiirros asennustavalle VLKF vakiouputusmitoilla

Väh.sivutila moottorin
sivuasennukselle: 280 mm

Oven väh.korkeus:
Oven korkeus + 500 mm

Moottorin mahd. sijoitus

Oviaukon leveys

Ohjaislaitetyypille NCU310:
CEE-pistoke 3x400V+N+PE
Varoke enint. 10 A

Ohjaislaitetyyppi NCU310FU ja ohjaus UPS:illa:
CEE-pistoke 1x230V+N+PE
Varoke enint. 10 A

Moottorin sijoitus esitetty oikealle puolelle.
Pistokkeen sijoitusperiaate on sama sijoitettaessa
moottori vasemmalle puolelle.

Väh. 80 mm

Kuitenkin väh. 100 mm 7000 mm
leveämmille alum.oville
ja 6000 mm leveämmille teräsoville.

Pielet KF-jousisijoittelulle:
100x50x3 mm
100x100x3 mm
100x150x4 mm
100x200x5 mm
Katso erilliset tiedot tästä pielivalinnasta.

Oviaukon korkeus

300-500 mm

1200 - 1500mm

Väh.sivutila: 120 mm
Kuitenkin 150 mm 7000 mm leveämmille alum.oville
ja 6000 mm leveämmille teräsoville.

Tilan väh.syvyys: 570mm

B (valinnainen)

